เบเยอร์ สีจราจร ชนิดไม่สะท้อนแสง (ใหม่)

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

สีอะคริลิค เรซิ่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เบเยอร์ สีจราจร ชนิดไม่สะท้อนแสง (ใหม่) ผลิตจากอะคริลิค เรซิ่น ชนิดพิเศษคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอก ให้ฟิล์มสีที่หนา มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ทั้งบนผิวถนนยางมะตอยและผิวถนนคอนกรีต สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อม คราบน้ำมัน คราบไขมัน และคราบสกปรกได้ดี

คุณสมบัติสำคัญ

- ให้เฉดสีสด คมชัด
- ให้ฟิล์มหนา ทาขึ้นฟิล์ม
- ยึดเกาะกับผิวถนนได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อสภาแวดล้อม คราบน้ำมัน ไขมัน ได้ดี

ระบบสีแนะนำ

เบเยอร์ สีจราจร (ใหม่)	อย่างน้อย 2-3 เที่ยว

คุณสมบัติทางกายภาพ

ประเภทสี	อะคริลิค เรซิ่น
เฉดสี	ขาว เหลือง แดง ดำ
เนื้อสี (%โดยปริมาตร)	45 + 2 %
ความถ่วงจำเพาะ	1.20 ± 0.05
ระดับความเงา	กึ่งด้าน
จุดวาบไฟ	25 °C
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	45 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	8-10 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อเที่ยว
	24-30 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว

หมายเหตุ : การผสม,การใช้งาน,ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	20-30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	3 วัน
อายุการเก็บรักษา(ที่ร่มอุณหภูมิปกติ)	24 เดือน ในภาชนะที่ปิดสนิท

การเตรียมพื้นผิว

พื้นคอนกรีตใหม่	พื้นผิวที่ใช้งานต้องทำสะอาด โดยการทำความสะอาดด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
เคลือบทับฟิล์มสีเก่า	การเคลือบทับบนพื้นผิวเก่าต้องตรวจสอบสภาพการยึดเกาะของสี ลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ และขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน พื้นผิวที่ใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบเกลือ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

การใช้งาน

อุปกรณ์	ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น
ทินเนอร์	เบเยอร์ ทินเนอร์ M-99
การผสมทินเนอร์ (%)	10-15 %

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน

พื้นที่ทำสี ต้องมีระบายอากาศถ่ายเทได้ดี

การจัดเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บตามข้อบังคับของประเทศ ควรเก็บภาชนะให้อยู่ในที่แห้งและเย็น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างจากแหล่งความร้อนและการจุดระเบิด ภาชนะบรรจุต้องปิดอย่างแน่นหนา

การขนย้าย

ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง กวนสีให้เข้ากันดีก่อนใช้งาน

ขนาดบรรจุ

3 ลิตร

ข้อควรระวัง

เก็บให้ห่างมือเด็กควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้ถูกแสงแดดเก็บให้ห่างจากน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้นเมื่อเทออกมาใช้บางส่วน ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน และห้ามเทส่วนที่เหลือกลับในกระป๋องที่ยังมีสีอยู่

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ การพ่นสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่าสูดหายใจละอองของสี ควรใส่หน้ากากเมื่อพ่นสี และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สีถูกผิวหนัง ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด และปรึกษาแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.beger.co.th , e-mail:marketing@beger.co.th

DISCLAIMER
The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.